



ELEKTROINDUSTRIE

Kabelverschraubung Polyamid IP 68 metrisch – langes Gewinde



Material: Polyamid V0 PA 6, Dichtring Neopren (auch mit montiertem O-Ring lieferbar)

Gewinde: metrisch, langes Außengewinde

Temperaturbereich: -30 °C bis 130 °C (kurzfristig 150 °C)

Schutzart: IP 68

- bis 5 bar wasserdicht
- halogenfrei
- montagefreundlich
- gute Zugentlastung
- große Klemmbereiche

Größe	Höhe	Gewindelänge	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
M 12	20 mm	15 mm	3 – 6,5 mm	15	RAL 7035	100	101012 LG
M 12	20 mm	15 mm	3 – 6,5 mm	15	RAL 9005	100	101112 LG
M 12	20 mm	15 mm	3 – 6,5 mm	15	RAL 7001	100	101212 LG
M 16	23 mm	15 mm	5 – 10 mm	19	RAL 7035	100	101016 LG
M 16	23 mm	15 mm	5 – 10 mm	19	RAL 9005	100	101116 LG
M 16	23 mm	15 mm	5 – 10 mm	19	RAL 7001	100	101216 LG
M 20	27 mm	15 mm	7 – 13 mm	24	RAL 7035	100	101020 LG
M 20	27 mm	15 mm	7 – 13 mm	24	RAL 9005	100	101120 LG
M 20	27 mm	15 mm	7 – 13 mm	24	RAL 7001	100	101220 LG
M 25	33 mm	15 mm	11 – 17 mm	28	RAL 7035	100	101025 LG
M 25	33 mm	15 mm	11 – 17 mm	28	RAL 9005	100	101125 LG
M 25	33 mm	15 mm	11 – 17 mm	28	RAL 7001	100	101225 LG
M 32	39 mm	15 mm	15 – 24 mm	41	RAL 7035	50	101032 LG
M 32	39 mm	15 mm	15 – 24 mm	41	RAL 9005	50	101132 LG
M 32	39 mm	15 mm	15 – 24 mm	41	RAL 7001	50	101232 LG
M 40	43 mm	18 mm	19 – 27 mm	52	RAL 7035	25	101040 LG
M 40	43 mm	18 mm	19 – 27 mm	52	RAL 9005	25	101140 LG
M 40	43 mm	18 mm	19 – 27 mm	52	RAL 7001	25	101240 LG
M 50	50 mm	18 mm	26 – 34 mm	60	RAL 7035	10	101050 LG



Größe	Höhe	Gewindelänge	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
M 50	50 mm	18 mm	26 – 34 mm	60	RAL 9005	10	101150 LG
M 50	50 mm	18 mm	26 – 34 mm	60	RAL 7001	10	101250 LG
M 63	55 mm	18 mm	32 – 44 mm	66	RAL 7035	5	101063 LG
M 63	55 mm	18 mm	32 – 44 mm	66	RAL 9005	5	101163 LG
M 63	55 mm	18 mm	32 – 44 mm	66	RAL 7001	5	101263 LG