



ELEKTROINDUSTRIE

Kabelverschraubung Polyamid IP 68 metrisch



Material: Polyamid, Dichtring Neopren

Gewinde: metrisch

Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C

Schutzart: IP 68 nach DIN 50 262

Zulassungen: VDE · UL

- bis 5 bar wasserdicht
- halogenfrei
- montagefreundlich
- gute Zugentlastung
- große Klemmbereiche

Größe	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
M 12	3 – 6,5 mm	15	RAL 7035	100	101012
M 12	3 – 6,5 mm	15	RAL 9005	100	101112
M 12	3 – 6,5 mm	15	RAL 7001	100	101212
M 16	5 – 10 mm	19	RAL 7035	100	101016
M 16	5 – 10 mm	19	RAL 9005	100	101116
M 16	5 – 10 mm	19	RAL 7001	100	101216
M 20	7 – 13 mm	24	RAL 7035	100	101020
M 20	7 – 13 mm	24	RAL 9005	100	101120
M 20	7 – 13 mm	24	RAL 7001	100	101220
M 25	11 – 17 mm	28	RAL 7035	100	101025
M 25	13 – 18 mm	33	RAL 7035	100	101025/1
M 25	11 – 17 mm	28	RAL 9005	100	101125
M 25	13 – 18 mm	33	RAL 9005	100	101125/1
M 25	11 – 17 mm	28	RAL 7001	100	101225
M 25	13 – 18 mm	33	RAL 7001	100	101225/1
M 32	15 – 24 mm	41	RAL 7035	50	101032
M 32	11 – 21 mm	36	RAL 7035	50	101032/1
M 32	15 – 24 mm	41	RAL 9005	50	101132
M 32	11 – 21 mm	36	RAL 9005	50	101132/1
M 32	15 – 24 mm	41	RAL 7001	50	101232



Größe	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
M 32	11 – 21 mm	36	RAL 7001	50	101232/1
M 40	19 – 27 mm	52	RAL 7035	25	101040
M 40	19 – 27 mm	52	RAL 9005	25	101140
M 40	19 – 27 mm	52	RAL 7001	25	101240
M 50	26 – 34 mm	60	RAL 7035	10	101050
M 50	26 – 34 mm	60	RAL 9005	10	101150
M 50	26 – 34 mm	60	RAL 7001	10	101250
M 63	32 – 44 mm	66	RAL 7035	5	101063
M 63	32 – 44 mm	66	RAL 9005	5	101163
M 63	32 – 44 mm	66	RAL 7001	5	101263